

SPRAYMAX APPRÊT PRIMAIRES ÉPOXYDE 2K

PRIMER MADE FOR PROFESSIONALS



Apprêt de remplissage époxyde universel 2K pour toutes les surfaces problématiques comme par exemple, le métal en tôle d'acier non-ferreux galvanisé ou en aluminium. Conforme aux recommandations de l'OE pour l'utilisation sous le scellant de joint. Idéal pour l'automobile, l'industrie et le commerce.

ADVANTAGES


- Excellente adhérence et résistance à la corrosion, même les surfaces critiques tels que l'aluminium
- Écoulement très lisse
- Effet d'isolement exceptionnel contre les infiltrations d'eau en particulier
- Peut être recouvert par tous les couches de base 1K et les systèmes de couches de finition 2K conventionnels ainsi que nivelé par des matériaux en polyester

PRODUCT INFORMATION

Beige	3680032	(401 g / 14.1 oz.)
Gris	3680033	(382 g / 13.5 oz.)
Noir	3680034	(382 g / 13.5 oz.)
Blanc (NOUVEAU!)	3680025	(359 g / 12.7 oz.)



APPLICATION
VIDEO



VARIATOR
NOZZLE

Peter Kwasny Inc. • Peter Kwasny Spraypaint Canada Inc. • service@kwasny.us • www.spraymax.com
For orders: Toll free North America / Sans frais en Amérique du Nord:
1-844-426-6330 / order@kwasny.us

