

ALLES FÜR DEN MALER



2K Epoxy Primer

Verarbeitung

Hochwertige, haftvermittelnde 2-Komponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Für den Korrosionsschutz von Eisen, Stahl, Zink, Kupfer, verzinkten Flächen, Aluminium und anderen NE-Metallen wie z.B. auf Fliesen sowie glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyester) und Hart-PVC.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
690 151	weiß / matt	400 ml

Vorteile

- Hervorragende Haftung auf schwierigen Untergründen wie z.B. V2A- oder V4A-Stahl
- Hoher Korrosionsschutz
- Hohe chemische Belastbarkeit
- Gute Haftung auf glasierten oder keramischen Fliesen

	Spritzgang: 2 x (=ca. 80 µm)
	Ablüßzeit: je 5 min
	Trocknung 1 (staubtrocken): 15 min
	Topfzeit: 72 h / 20°C



1K Allgrund

Verarbeitung

Universal-Haftgrund. Für innen und außen. Als Haftprimer auf allen Untergründen, mit aktiver Korrosionsschutzwirkung auf Eisen und Stahl. Auch für Zink, verzinkten Stahl, NE-Metalle, Leicht und Buntmetall, Hart-PVC, duroplastische Kunststoffe.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
690 102	weiß	400 ml

Vorteile

- Haftung auf allen Untergründen
- Langlebiger Korrosionsschutz
- Aktive Rostschutzpigmente
- Sehr gute Füllkraft und Kantenabdeckung
- Sehr schnell trocknend
- Temperaturbeständig bis 180 C°

	Spritzgang: 2x=30 µm
	Ablüßzeit: 5 - 10 min
	Ergiebigkeit: ca. 1 - 2 m ² / 30 µm
	Trocknung 1 (staubtrocken): 30 min



1K Isoliergrund

Verarbeitung

1K Grundier- und Isolierspray für die Grundierung von Holz, Hartfaserplatten, Putz, Beton, Stein und anderen Untergründen. Greift Styropor® nicht an.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
690 100	weiß / matt	400 ml

Vorteile

- Zuverlässige Isolierwirkung bei Nikotin, Wasserrändern, Ruß, Teer, Bitumen
- Verfestigend
- Schnell trocknend
- Für innen und außen



Spritzgang:
2 x (=ca 50 µm)



Ablüfzeit:
je 10 min



Trocknung 1 (staubtrocken):
12 min



1K Heizkörperlack Aqua

Verarbeitung

1K Heizkörperlack auf wässriger Bindemittel-Basis. Speziell für die Lackierung aller Arten von Heizkörpern (Warmwasser/Dampf/Elektro/Gas) sowie den entsprechenden Rohrleitungen. Sowohl bei Neuteilen als auch in der Sanierung hervorragend einzusetzen.

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
690 203	weiß RAL 9016	400 ml

Vorteile

- Geringes Overspray
- Gute Kantenabdeckung
- Geringer Geruch
- Geringe Ausdünstung
- Schnelle Trocknung
- Über Kopf lackierbar



Spritzgang:
2 - 3



Ablüfzeit:
5 - 10 min



Ergiebigkeit:
ca. 1,2 m² /
50 µm



1K FillClean

Verarbeitung

Mit Treibgas und Lösemittel vorbefüllte Spraydose zur nachträglichen Befüllung mit 1K Lacken.

Ihre gewünschte Wunschfarbe / Marke - Befüllung über den Fachhandel!

Art.-Nr.:	Farbe	Menge
690 400	FillClean Universal	400 ml
690 401	FillClean Low Solvent	400 ml
690 421	Fill In Low Solvent	400 ml



Spritzgang:
2 - 4



Ablüfzeit:
je nach Hersteller



Ergiebigkeit:
je nach Hersteller



Trocknung 1 (staubtrocken):
je nach Hersteller